

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název a adresa výrobce, místo výroby:

KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky označované CE.

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro níže uvedené stanovené výrobky bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů

ČSN EN 13279-1:2008 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky

Lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry (B4)

Rotband; Lehká sádrová stavební malta pro vnitřní omítky

Výše uvedený výrobek je v souladu s ustanoveními přílohy ZA – odpovídající usnesení a tabulky (systém 4) a též národní přílohy NA; výrobek je za podmínek uvedených v příslušném technickém listu produktu a vydaných technologických předpisech, včetně ČSN EN 13914-2 bezpečný; pro daný výrobek nestanovujeme zvláštní podmínky pro použití.

**Výrobce splnil požadavky postupu pro prokazování shody dle ČSN EN 13279-1: 2008
Výrobek bude uváděn na trh s označením CE**

EN 13279-1 Lehká sádrová stavební malta pro vnitřní omítky B4/20/2	
Reakce na oheň:	A1
Pevnost v tlaku:	2 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu:	1 N/mm ²
Přidrženost:	> 0,1 N/mm ²
Obsah sádrového pojiva:	>50%
Počátek tuhnutí:	20 min.
Tepelná vodivost:	0,3 W/m.K

V Praze dne: 04.01.2010

Knauf Praha, spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
DIČ 008 - 181/01 102

Ing. Miroslav Nyč
Vedoucí technického oddělení
KNAUF Praha spol s.r.o.

Vladimír Váňa
Manažer produktů P+M
KNAUF Praha spol s.r.o.